

Ulvesikret fårehegn type A-113



Ulvesikret fårehegn type A-113 anerkendes som værende ulvesikkert af Miljøstyrelsen (jvf. Miljøstyrelsens hegnstype "Model 1b"). Dette hegn er bl.a. velegnet til naturpleje i kuperet terræn. Kombinationen af net- og el-hegn giver en sikker og fleksibel konstruktion som følger landskabets konturer.

Strømførende tråde afskrækker ulve fra at trænge ind i folden. Ovenover nethegnet er der monteret 2 el-tråde. Afstanden fra nethegnet til næstøverste el-tråd og de 2 el-trådes indbyrdes afstand er maksimalt 30cm. For at afskrække ulve fra at krybe under hegnet er der monteret yderligere 1 el-tråd på afstandsisolatorer på ydersiden af hegnet. Denne el-tråd er placeret ca. 20 cm over jorden og er på intet sted mere end 30 cm over jorden.

Det anbefales at montere yderligere 1 elektrisk hegnstråd på indersiden af hegnet. Dennes formål er at forhindre fårene i at komme i kontakt med nethegnet og dermed forlænge hegnets levetid. Hegnet monteres på ubehandlede, halvskårne Økopæle® (robinietræ) eller runddrejede, trykimprægnerede Poda Hegnspæle. Den forventede levetid er mindst 20 år.

For at undgå afledning (kortslutning) af strømmen fra den udvendige, lave el-tråd er det vigtigt at rydde opvoksende vegetation under el-tråden i vækstsæsonen. Hvis jævnlig rydning ikke er mulig, er standarden "Ulvesikret fårehegn type A-114" et godt alternativ.

- A: Supernet® 53cm/5/30
- B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile
- C₁: Økopæl® ½ Ø 10–12 x 210 cm FSC® 100 % eller Hegnspæl Ø 8 x 200 cm NTR-A
- C₂: Økopæl® 1/2 Ø 14–16 x 250 cm FSC® 100 % eller Hegnspæl Ø 14 x 250 cm NTR-A
- D: Ringsisolator XDI eller type w isolator til tråd
- E: Afstandsisolator 16cm HD
- F: Hjørnerør eller 3 x type w isolater til tråd

